

AGORA VOCÊ PODE TINGIR SUA GRANILHA



- PRODUTO REVOLUCIONÁRIO
- AMPLA VARIEDADE DE CORES
- EFEITOS ESPECIAIS QUE SE DESTACAM
- REPRODUÇÃO E FIXAÇÃO DAS CORES
 - ALTA SOLIDEZ À LUZ





SINTECOAT®. Trata-se de um produto revolucionário, que traz consigo uma série de vantagens exclusivas.

Ampla variedade de cores disponíveis para o tingimento das granilhas, com tamanho entre 8 e 20 mesh, garante infinitas possibilidades de mistura de cores e efeitos.

O destaque fica por conta da fixação das cores, podendo as cargas coloridas serem misturadas, garantindo excelentes resultados.

O SINTECOAT® traz um novo conceito de acabamento, tornando seu produto único em suas cores, nas mais diversas aplicações.




MISTURA DE GRANILHAS COLORIDAS




Reprodutibilidade de cor e efeitos.


Ao contrário das cargas naturais, as coloridas pelo sistema SINTECOAT® apresentam efeitos sempre reprodutíveis.



SINTECOAT® PRATA



SINTECOAT® OURO



SINTECOAT® PRETO ARTB




Alta resistência ao atrito.

A carga colorida, devidamente seca, mantém a cor distinta mesmo quando misturada ao revestimento.




SINTECOAT


GEL PARA GRANILHAS



SINTECOAT® COBRE



SINTECOAT® AZUL ARTT




SINTECOAT® AZUL ARTG



Resistência à luz e a intempéries.


O sistema foi desenvolvido para apresentar a mesma resistência ao desbotamento de cores das tintas imobiliárias comuns. Testes de comprovação foram realizados em equipamentos especiais e em ambiente externo.



SINTECOAT® VERDE ARTQ



SINTECOAT® VIOLETA ARTL



SINTECOAT® VERMELHO AROB



Sistema pronto para o uso.


Em equipamento apropriado, basta dosar uma pequena quantidade de gel, conforme indicação, que rapidamente irá revestir a superfície da carga.



SINTECOAT® VERMELHO ARHP



SINTECOAT® LARANJA ARTO



SINTECOAT® AMARELO AR3G



Processo de tingimento das cargas.



SINTECOAT® AMARELO AROR



- a) Equipamento: betoneira, misturador tipo Cone, misturador tipo Y, misturador de tintas.
- b) Adicione o material a ser tingido no equipamento.
- c) Adicione SINTECOAT® na proporção de 5 a 10 gramas/kg do material.
- d) Para obtenção de efeito metalizado, acrescente o pigmento metálico ou perolizado neste momento, junto com SINTECOAT®, na proporção de 10g/kg.
- e) Misture de 7 a 10 minutos, ou até que o minério esteja completamente tingido ao toque para ser armazenado. Esta secagem pode ser realizada por meio de fontes de calor, ventilação forçada ou ser disposto em uma área que permita a ventilação natural adequada. Independente da fonte, é essencial que o material esteja seco ao toque.
- f) Disponha o material em recipiente apropriado para completar a secagem. Pode ser armazenado em recipientes abertos até a cura completa em 72 horas.

Observamos que o armazenamento do produto enquanto ainda está úmido, combinado com a densidade do mineral, resulta na formação de blocos, dificultando a saída da umidade das camadas inferiores. Isso impede a secagem adequada e prejudica a cura eficaz do SINTECOAT®.

