

## BRANCO SINTERDYE MS

### Pasta branca pronta para uso em estamparia têxtil por cura a estufa

O **BRANCO SINTERDYE MS**, pasta pronta para estampar, baseada em dióxido de titânio e aditivos especiais para proporcionar uma estampa de alta qualidade, cobertura e solidez em substratos de fundo escuro. Foi desenhado para ser aplicado por estamparia em máquinas planas, rotativas e localizadas em sistemas cura a estufa.

Suas características reológicas proporcionam ótimo desempenho e fluidez ao ser estampado, permitindo ser aplicado com pressões mais leves e velocidades mais altas. Isto se traduz em maior produtividade com menor consumo de produto.

Possui tempo de retícula mais tardio para evitar entupimento, mesmo em cilindro ou quadros de menor abertura (maior mesh). No entanto, em situações mais difíceis, recomenda-se a adição de SINTEWET 8, produto que funciona como lubrificante, melhora a fluidez e lavabilidade dos cilindros e telas. (SINTEWET 8 é indicado 30 a 50 g/kg de pasta)

#### Especificações

Aparência	Pasta Branca Viscosa
pH	8,0 – 9,5
Viscosidade Brookfield Haste 6 20 rpm	17 – 28 mil cPas

#### APLICAÇÃO

O **BRANCO SINTERDYE MS** pode ser aplicado em tecidos planos e malhas de fundo escuro de composição celulósica, sintéticas e suas misturas.

A adesão a alguns artigos escorregadios ou de difícil aderência pode ser melhorada com o uso de SINTEFIX ZFL.

Pode ser pigmentado com pigmentos Sinterdye. No entanto, é indicada a combinação com pasta clear para a obtenção de cores mais vivas.